



Alambre recocido y galvanizado.

Se fabrica básicamente en 2 calidades:

a) Alambre recocido calidad industrial, se produce en todos los calibres indicados en la tabla o en calibres intermedios (ejemplos: 12 y 12 1/2, 10 y 10 1/2); pero no en diámetros especiales. La superficie tiene una capa de Óxido muy delgada.

b) Alambre para construcción sólo en calibre SWG No. 15, 16, 17 y 18 con superficie oxidada.

Este producto cumple con la norma NOM-B-13 y AHMSA SM-04.

Diámetro		Diam. Aproximado del Rollo					
Número de calibre SWG	En pulg.	En mm.	Peso Aprox. del rollo Kg.	Interior pulg. cm.		Exterior pulg. cm.	
---	0.3125	7.94	80 a 100	26	66	38	96
1/0	0.3065	7.79	80 a 100	26	66	38	96
1	0.283	7.19	80 a 100	22	56	29	74
2	0.2625	6.67	80 a 100	22	56	29	74
--	0.25	6.35	80 a 100	22	56	29	74
3	0.2437	6.19	80 a 100	22	56	29	74
4	0.225	5.72	80 a 100	22	56	29	74
5	0.207	5.26	80 a 100	22	56	29	74
6	0.192	4.88	80 a 100	22	56	29	74
7	0.177	4.5	80 a 100	22	56	29	74
8	0.162	4.11	80 a 100	22	56	29	74
9	0.1483	3.77	80 a 100	22	56	29	74
10	0.135	3.43	80 a 100	22	56	29	74
11	0.1205	3.06	80 a 100	22	56	29	74
12	0.1055	2.68	80 a 100	22	56	29	74
13	0.0915	2.32	80 a 100	16	41	25	64
14	0.08	2.03	70 a 90	16	41	25	64
15	0.072	1.83	70 a 90	16	41	25	64
16	0.0625	1.59	70 a 90	16	41	25	64
17	0.054	1.37	70 a 90	16	41	25	64
18	0.0475	1.21	70 a 90	12	30	20	51